



PROLIGHT BELL



Csarnokvilágító



Szerelvényház:

Porszóró öntött alumínium

Reflektor:

- AL1 alumínium
- AL2 bordázott alumínium

Működtető egység:

- KVG kompenzált
- EVG elektronikus

Alkalmazás:

függeszett csarnokvilágító, ipari csarnokok, raktárak világításához
Optimális szerelési magasság: 5 - 20 m

Tartozékok:

- Reflektor AL1/AL2
- Edzett védőüveg
- Opcionális: védőrács, membrános szelep

Megjegyzés:

A PROBELL csarnokvilágító ajánlott fényforrásai a www.venturelightingeurope.com oldalról választhatók ki (150W - **200W** - 250W - 320W - **350W** - 400W - 450W).

HIPE vagy HIPT fémhalogénlámpák esetén védőüveg nem szükséges!

A *-gal jelöltek 70°C környezeti hőmérsékletig alkalmazható kivitelben is rendelhetők.



Típus	Lámpa			Felvett teljesítmény	
	Teljesítmény	Foglalat	Típus	KVG	EVG
PROBELL 100	100W	E27, E40	HIE, HIPE, HIT, CM-PLUS	118W	110W
PROBELL 150*	150W	E27, E40	HIE, HIPE, HIT, CM-PLUS	175W	161W
PROBELL 200*	200W	E40	HIE, HIPE, HIT	220W	209W
PROBELL 225	225W	E40	HIPE	250W	
PROBELL 250*	250W	E40	HIE, HIPE, HIT	275W	260W
PROBELL 250S	250W	E40	HIE, HIPE, HIT	285W	262W
PROBELL 320	320W	E40	HIE, HIPE, HIT	345W	341W
PROBELL 350*	350W	E40	HIE, HIPE, HIT	375W	374W
PROBELL 365	350W	E40	HIPE	365W	
PROBELL 400*	400W	E40	HIE, HIPE, HIT	430W	428W
PROBELL 450*	400W	E40	HIPE	477W	481W